



UPS INTERACTIVAS ESIT

DISPONIBLE EN 600, 1000 Y 2000 VA



- Interactivas
- Monofásica (1:1)
- Factor de Potencia: 0,6
- Incluye regulador de voltaje
- Función auto-carga en modo apagado
- Pantalla LCD permite visualización de
- Parámetros en tiempo real



TELECOM



SERVIDORES



SEGURIDAD



HOGAR Y PC



ESIT **2000**



ESIT **1000**



ESIT **600**

IDENTIFICACIÓN DE PARTES

- 1. Conexión de entrada
- 2. Conexiones de salida
- 3. Puerto comunicación USB
- 4. Puerto comunicación RJ11



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	ESIT 600		ESIT 1000	ESIT 2000
Topología	Interactiva			
Potencia VA/Watts	600 / 360	1000 / 600		2000 / 1200
SKU	UPSESESIT600VA	UPSMICRO1000		UPSMICRO2000
Factor Potencia	0,6			
Formato	Torre			
Panel	LCD			
ENTRADA				
Voltaje nominal	220/230/240			
Rango Voltaje	162 ~290			
Rango Frecuencia	50/60Hz (±10%)			
SALIDA				
Rango Voltaje	220/230/240 ±10%			
Forma de Onda	Onda Sinusoidal simulada			
Rango Frecuencia	50/60Hz ± 1Hz			
Tiempo de Transferencia	2 ~ 6ms. 10ms máx			
BATERÍAS				
Baterías Internas	1 x 12V-7AH	2 x 12V-7AH		2 x 12V-9AH
Tipo	Plomo Acido selladas (libre Mantenimiento)			
Voltaje DC	12V	24V		
Tiempo de recarga	6-8 horas (para 90% de plena capacidad)			
AUTONOMÍA				
25% carga	19 min	35 min		16 min
50% carga	7,5 min	14 min		6 min
75% carga	4,5 min	8 min		3,5 min
100% carga	2,5 min	5,5 min		2,5 min
CONEXIÓN Y COMUNICACIÓN				
Puerto Comunicación	USB, RJ11			
Interface de comunicación	CD software monitoreo y Shutdown			
Conexion de Salida	4) IEC 320 C13			(6) IEC 320 C13
Cable de Salida	1pcs IEC 320-C13			
Conexión Entrada	(1) IEC 320 C13			
Cable Entrada	IEC 320 C14 1pcs 10A/pcs - enchufe 5-15r			
CONDICIONES AMBIENTALES				
Temperatura de Operación	0 ~40°C			
Rango de Humedad	0 ~95% (sin condensación)			
Nivel del Ruido	<40dB (a 1 metro)			
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS				
Peso neto Kg	4.25	78		11,5
Tamaño Neto mm.	298x101x142	338x149x162		380x15x198
SEGURIDAD	IEC/EN62040-1,IEC/EN60950-1			
EMC	IEC/EN62040-2,IEC61000-4-2,IEC61000-4-3,IEC61000-4-4,IEC61000-4-5,IEC610004-6,IEC61000-4-8			
GARANTÍA	3 años UPS, 2 años baterías Chile-Bolivia / 2 años UPS, 2 años baterías Perú			



UPS



ESTABILIZADORES



SERVICIOS



BATERÍAS



DATACENTER



CLIMATIZACIÓN